

# B1-150 貓王防水專用底漆



B1-150 採用 STYLENE-ACRYLIC 水性壓克力合成乳液研製而成, 專門針對填補水泥表面上的毛細孔洞, 進而提升其接著性。可有效提升面漆與水泥表面的接合性能, 並降低針孔現象發生。

## 產品特色

- 提升面漆與水泥表面的接合性能。
- 低分子量之乳化物, 可有效滲透及硬化毛細孔表面。
- 開蓋即可使用。
- 經濟型通用產品。

## 適用範圍

- 室內外水泥、水泥砂漿、水泥漿及混凝土。

## 表面前處理

- 將被塗表面積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨, 嚴重時請用強力水柱清洗後再曬乾。如被塗表面存有舊式 PU 或其他油漆層需完全剷除並清潔乾淨。
- 施工被塗表面先進行全面性修復填補工作, 包含角隅細縫、水泥龜裂破損等填補作業。

## 施工步驟

- **本產品不建議稀釋使用。**
- 開蓋後請先將產品均勻攪拌。
- 攪拌完成後請以十字交叉塗刷方式進行第 1-2 道塗刷。但如被塗表面老舊粉化嚴重, 建議塗刷 2 道以上。

## 產品資訊

塗刷工具	泡棉滾輪、毛刷、噴塗器具
乾燥時間	指觸 30-60 分鐘、堅結 1-2 小時、 全乾燥 6 小時
理論塗佈量	13.5L 約 15-18 坪、2.7L 約 2-3 坪
塗膜厚度	乾膜約 50µm
光澤度	平光
黏度	<500 m.Pas at 25°C
產品包裝	2.7L、13.5L
保存期限	正常狀況下, 至少 36 個月
標準色系	灰白色

- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響, 請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25 °C、濕度 60% RH。
- 使用面積及使用坪數為參考面積, 會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- 產品資訊數據僅供參考, 不建議運用在準備規格工程表時使用。

- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處, 切勿置放於太陽可照射之範圍, 以避免材料變質。建議儲存及施工溫度: 10~35°C。
- 我們有提供產品相關的安全資料表(SDS), 如有需要請來電索取或至 [www.kingcatpaint.com.tw](http://www.kingcatpaint.com.tw) 查詢。

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果, 但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異, 請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進, 產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考, 如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製, 請歡迎隨時來電詢問。