



KINGCAT
貓王油漆

K1-424

剋水靈®纖維防水塗料

| 產品特色 | 產品資訊 | 表面前處理 |
|--|---|---|
| <p>產品採用高分子丙烯酸樹脂搭配矽膠殼包裹無機材料研製而成，並特別添加進口耐鹼抗裂玻璃纖維，以大幅提升抗震與抗龜裂性能。作為高強度產品，具有卓越的防水與耐水性能，同時展現高抗拉強度與優異的耐候性（耐紫外線破壞）。此外，本產品在介面密著性方面表現出色，可直接塗佈於多數既有防水層之上，施工便利，能有效提升整體耐久性與防護性，是高效能的專業級防水材料。</p> <ul style="list-style-type: none">採用日本進口特殊耐鹼玻璃纖維，顯著提升抗震與抗龜裂能力添加防霉助劑，有效抑制青苔滋生，並具備耐紫外線破壞之特性，維持長效耐候性具備卓越的基層附著力，確保施工品質與耐久度能長時間抵抗外部環境侵蝕，維持穩定性產品不含甲醛，低 VOC，且無重金屬溶出，符合環保與健康需求具備優異的防水、耐水、耐鹽水及耐鹼性，能抵抗正、負水壓滲透表面耐洗刷，維護方便，延長使用壽命 | <p>性質 水性液態塗料 黏度 13,500-15,000 m.Pas (25 °C) 光澤度 平光 加熱殘份 55%±2% 理論塗佈量 1 加侖約 2.5-3 坪 5 加侖約 14-15 坪 塗膜厚度 濕膜約 550μm 乾膜約 300μm 乾燥時間 指觸乾燥 1-2 小時 塗刷間隔 6-8 小時 完全乾燥 5-7 天 稀釋劑 自來水 塗刷工具 泡棉滾輪、毛刷、鏝刀 保存期限 正常狀況下至少 36 個月 標準色系 424 迷幻灰、425 象牙白、426 雅緻白、427 草原綠、428 紅磚色、466 特白 包裝規格 1 加侖、5 加侖</p> <ul style="list-style-type: none">理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響，請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25 °C、濕度 60% RH。使用面積及使用坪數為參考面積，會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之標準。產品資訊數據僅供參考，不建議運用在準備規格工程表時使用。 | <ul style="list-style-type: none">新的混凝土或砂漿必須在環境溫度 25°C 下至少固化 7-30 天。施工被塗表面先進行全面性修復填補工作，包含角隅細縫、水泥龜裂破損等填補作業。將被塗表面積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用強力水柱清洗後再曬乾。如被塗表面存有舊式 PU 或其他油漆層需完全刨除並清潔乾淨。被塗表面之混凝土等如已有施作防水劑，則需要進行表面打磨 10mm，但不保證可依然與本產品產生附著。 |
| <p>適用範圍</p> <ul style="list-style-type: none">建築物屋頂及內外牆水泥、水泥砂漿、粉飾灰泥、矽酸鈣板、石綿瓦、石磚、木板等防水工程。中低水壓水池、廚房、浴室等夾層防水工程。 | | <p>底漆施工</p> <ul style="list-style-type: none">強烈建議面漆施工前先行施作水性底漆。將水性底漆依照施工步驟施作 1-2 道塗層，並確保底漆漆膜其完全滲透乾燥。如有底漆、封閉劑等產品協助之需求，請洽您的業務專員。 |

Ultimate Fiber Reinforced Waterproof Coating

| 面漆施工 | 清理與處置 | 免責聲明 |
|--|---|---|
| <p>施工注意事項</p> <ul style="list-style-type: none">本產品請勿使用電動攪拌機進行攪拌，會造成纖維結塊。 | <p>注意事項</p> <ul style="list-style-type: none">被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。產品應儲存於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之範圍，以避免材料變質。建議儲存及施工溫度：10~35°C。警告！通過打磨、刮削或其他方式去除舊油漆可能會生含鉛的灰塵或煙霧。暴露在鉛塵或煙霧中可能會導致大腦損傷或其他不良健康影響，特別是對兒童或孕婦。控制對鉛或其他有害物質的接觸需要使用適當的保護設備，如合適的呼吸器 (NIOSH 批准) 和適當的遏制和清理。欲瞭解更多資訊，請致當地衛生部門。我們有提供產品相關的安全資料表 (SDS)，如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。 | <p>以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果，但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異，請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進，產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考，如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製，請歡迎隨時來電詢問。</p> |
| | <p>產品基礎數據</p> <p>以上產品數據表中所述的所有技術數據均基於實驗室測試結果。實際測量的數據可能因我們無法控制的情況下而有所不同。</p> | <p>產品包裝</p>  |

育隆造漆工業股份有限公司 桃園市龜山區大坑路一段 18 巷 3 號 TEL (03)346-9899 FAX (03)355-0683

Yulung Paint Manufacturing Co., Ltd. No. 3, Lane 18, Section 1, Dakeng Road, Gueishan District, Taoyuan City, Taiwan
www.kingcatpaint.com.tw